



# REBA- DM

Kapillaarimavust vähendav lisand veetiheduse tõstmiseks

## Toote informatsioon:

### Omadused:

**REBA DM** on kõrgefektiivne lisand veetihedatele betoonidele ja mörtidele. Tema plastifitseerivad omadused muudavad segud hästi tihendatavaks. REBA DM väldib vee migreerumise betooni või mörti, sulgedes kapillaarid.

### Kasutus:

**REBA DM** võib olla kasutatud nii elemendi- kui kaubabetooni tootmises.

Sobib kasutamiseks muldkuivades betoonides..

### Kommentaariid tehnoloogia kohta:

**REBA DM** tuleb lisada kas vahetult täitematerjalidele või koos veega, et tagada ühtlane jagunemine segus. Peale segu paigaldamist tuleb erilist tähelepanu pöörata järelhooldusele, et vältida kiiret kuivamist ja hoida segu niiske.

### Doseering:

Soovitav doseering: 5- 20 ml/ kg tsemendi kohta sõltuvalt soovitud betooni või mördi kvaliteedist.

**Enne esmakordset kasutamist on soovitatav läbi viia katsetused vastavalt EN 206-1.**

### Tehnilised andmed:

**Olek:** vedelik

**Värvus:** merevaik

**Tihedus:**  $1,06 \pm 0,01 \text{ kg/ dm}^3$

**Kloriidi sisaldus:** alla 0,1%

**Säilitamine:** Kaitsta külmumise ja mustumise eest. Normaalses hoiutingimustes (suletud konteiner, 20<sup>0</sup>C) orienteeruvalt 12 kuud.

### Tarnimine:

Tagastatavates konteinerites ca. 1000 kg

Vaatides 220 kg

Kanistrites 20 kg

### Ohutusreeglid:

Vaata EC ohutusandmete lehte.

### Abi:

Palume pöörduda meie Tehniliste Rakenduste Tsentri poole.