



# REBALit (VZ)

## Betooni segu tardumise aeglusti

### Toote informatsioon:

#### Omadused:

REBALit (VZ) on plastifitseerivate omadustega tardumise aeglusti. REBALit (VZ) võimaldab betooni segu käsitlemise kestust pikendada. Soojade ilmade või pikemate transpordi aegade korral, REBALit (VZ) kasutamine betoonis tagab betooni pikajalise töödeldavuse säilivuse.

#### Kasutamine:

REBALit (VZ) on soovitatav kasutuseks soojade ilmadega või suurte betoonivalude korral nagu tammid, sillad, suuremahulised vundamendid jne. Betoonisegu käsitletavuse kestus on sõltuv valitud lisandi hulgast ja tsemendi tüübist.

#### Kommentaariid tehnoloogia kohta:

REBALit (VZ) lisatakse koos täitematerjalidega või valmissegusse.

#### Doseering:

Soovitatav doseering: 0.2 – 0.8 massi % tsemendi kogusest

**Enne kasutamist on tarvis sooritada ühilduvustest vastavalt EN 206-1 või mõnele muule standardile või normile, mis kasutajamaal kehtivad.**

#### Tehnilised andmed:

**Värvus:** tumepruun

**Tihedus:** 1,21 ± 0,03 kg/ dm<sup>3</sup>

**Säilitamine:** Kaitsta külmumise ja mustumise eest. Normaalses hoiutingimustes (suletud konteiner, 20<sup>0</sup>C) orienteeruvalt 12 kuud.

#### Tarnimine:

Tagastatavates konteinerites	ca. 1200 kg
Vaatides	240 kg
Kanistrites	20 kg

#### Ohutusreeglid:

Vaata EC ohutusandmete lehte.